



# Augsnes apstrādes disku papildaprīkojums

- Diski d 560 mm (cietība 45-48 HRC)
- Diski OFAS (Itālija) d 510 mm (cietība 48-52 HRC)
- Diski OFAS (Itālija) d 560 mm (cietība 48-52 HRC)
- Bezapkopes disku rumbas SKF
- Atsperzaru rinda (pirms vai aiz atbalsta veltna)
- Hidrauliska darba dziļuma regulēšana
- Dīstele un transporta riteņi 10.0/75-15.3 (vieglā versija)
- Dīstele un transporta riteņi 400/60-15.5 (smagā versija)
- Dīstele un transporta riteņi 500/50-17 (smagā versija)
- Dīstele un transporta riteņi 400/60-15.5 (smagā LONG versija)
- Dīstele un transporta riteņi 500/50-17 (smagā LONG versija)
- Dīstele un transporta riteņi 10.0/75-15.3 (vieglā versija) + uzkare sējmašīnai
- Dīstele un transporta riteņi 400/60-15.5 (smagā versija) + uzkare sējmašīnai
- Dīstele un transporta riteņi 500/50-17 (smagā versija) + uzkare sējmašīnai
- Šļūce priekšā mehāniska vai hidrauliska atsperē 45x10mm, lemesis 100mm
- Šļūce priekšā mehāniska vai hidrauliska atsperē 80x10mm, lemesis 150mm
- Hidrauliskās bremzes
- Pneimatiskās bremzes
- Hidrauliski regulējama dīstele
- Gumijas amortizatoru stiprinājums ar 6 skrūvēm sietība 10.9
- Pneimatiskā sējmašīna APV
- Atsvari 80 kg (pieejams tikai diskkiem ar viengabala rāmi uzkarināmiem)
- Sānu izlīdzinošās plāksnes
- Satiksmes apgaismojums priekšā
- Satiksmes apgaismojums aizmugurē
- Bezapkopes gultņi atbalsta veltnim